


ECOBEPPE 400 E27

LARGE SIZE

Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top installation. Supplied with flat diffuser granting no upward light emission. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for horizontal bulb fixation and with aluminum reflector to optimize the light distribution. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 – Intallation area: Zone 1). Insulation class II, Protection rating IP55.

Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo. Fornito con diffusore piatto per garantire assenza di emissioni di luce verso l'alto. Provvisto di soffitto ad alta resistenza al calore idoneo per orizzontale della lampadina e completo di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Progettato in ottemperanza alle norme internazionali contro l'inquinamento luminoso (standard UNI 10819 – Area di installazione: Zona 1). Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.

EP5.000.E27



MADE IN
ITALY

ECOBEPPE 400 E27 - E40 - COMPONENTS

IP55



ROOF made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

***TETTO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.*

High temperature resistant **CEILING** made of white polycarbonate (PC), UV-rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side. Bulb in horizontal position.

***SOFFITTO** realizzato in polycarbonato bianco (PC) ad alta resistenza al calore, stabilizzato ai raggi UV, nella cui parte superiore vengono fissati i reattori. Fornito completo di portalampada E27 o E40 atto a sostenere la lampadina in posizione orizzontale.*

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium, designed to optimize the light distribution and to limit the skyward dispersion of the luminous flux.

***PARABOLA** riflettente realizzata in alluminio anodizzato, progettata per ottimizzare la distribuzione del flusso luminoso e limitarne la dispersione verso il cielo.*

DIFFUSER with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 10819. Made of UV-rays stabilized polycarbonate (PC).

***DIFFUSORE** con configurazione piatta per evitare la dispersione verso il cielo del flusso luminoso, in ottemperanza alle norme internazionali sull'inquinamento luminoso ed in particolare la norma UNI 10819. Realizzato in polycarbonato (PC) stabilizzato ai raggi UV.*

CAGE for post top installation complete with connection ring (one piece only) to be fixed on the luminaries diffuser.

***BIPODE** in un unico pezzo completo di anello di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.*

ECOBEPPE 400 E27

EP5.000 *



Dimensions and weight

Height: 680 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 3,4 Kg
Junction to support: Ø 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,1449

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PC (UV treated):

Clear

E27-E40



*ADD. SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps: CFL-LED SON-HQI max 100W	E27 Lampholder only	.E27
	E40 Lampholder only	.E40

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



ECOBEPPE 400 E27
HQI 70W

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 20 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

ECOBEPPE 400

LARGE SIZE



MADE IN ITALY



NEW LOT/ECOBEPPE400
EP5.115

Pcs 1
Kg 5
mc 0,119

ECOBEPPE400
EP5.000

Pcs 1
Kg 4,7
mc 0,113

EKTOR 2500/ECOBEPPE400
EP5.361.000

Pcs 1
Kg 29,3
mc 0,256

EKTOR 3000/ECOBEPPE400	AKILLE 3000/ECOBEPPE400
EP5.364.000	EP5.414.000
Pcs 1 Kg 32,7 mc 0,282	

EKTOR 3500/ECOBEPPE400	AKILLE 3500/ECOBEPPE400
EP5.367.000	EP5.417.000
Pcs 1 Kg 36,1 mc 0,309	

EKTOR 4000/ECOBEPPE400	AKILLE 4000/ECOBEPPE400
EP5.371.000	EP5.421.000
Pcs 1 Kg 39,5 mc 0,335	