

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GINO 400 E27

LARGE SIZE




Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Provided with aluminum reflector to optimize the light distribution. Base equipped with E27 or E40 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, Protection rating IP55.


Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Base con portalampada E27 o E40 predisposta per il fissaggio del frangiluce. Idoneo per il montaggio a palo e a parete. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



F50.000.E27FC6



MADE IN ITALY



GINO 400 E27 - E40 - COMPONENTS

IP55



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

TETTO completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium and fixed under the luminaries roof, designed to optimize the light efficiency performance and to allow a uniform light distribution.

PARABOLA riflettente realizzata in alluminio anodizzato fissata sotto il tetto del diffusore, progettata per ottimizzare il rendimento luminoso e permettere una uniforme distribuzione della luce.

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFFUSORE realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, un pezzo unico, disponibile in colore trasparente o opale.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

FRANGILUCE in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Resin **BASE** consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover provided with E27 or E40 lampholder on its upper side.

BASE in resina composta da un supporto e da un coperchio nella cui parte superiore si trova l'alloggiamento per il portalampada E27 o E40 (incluso).

GINO 400 E27

F50.000 *



Dimensions and weight

Height: 715 mm
Diameter: 480 mm
Weight: 4,2 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,157

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC6 open
Upward position



E27-E40



*ADD SUFFIX



Luminaires supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps: CFL-LED max 50W	E27 Lampholder only	.E27
	E40 Lampholder only	.E40

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GINO 400 E27 - opal
30W High Power LED


POST height 3,5mt
10x10mt area: average 5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GINO 400
LARGE SIZE





MIDIPILAR/GINO400
F50.254

Pcs 1
Kg 6,4
mc 0,09

NEW LOT/GINO400
F50.115

Pcs 1
Kg 6,1
mc 0,07

GINO400
F50.000

Pcs 1
Kg 5,8
mc 0,06

EKTOR 2500/GINO400
F50.361.000

Pcs 1
Kg 30,1
mc 0,21

EKTOR 3000/GINO400
F50.364.000

AKILLE 3000/GINO400
F50.414.000

Pcs 1
Kg 33,5
mc 0,24

EKTOR 3500/GINO400
F50.367.000

AKILLE 3500/GINO400
F50.417.000

Pcs 1
Kg 26,9
mc 0,26

EKTOR 4000/GINO400
F50.371.000

AKILLE 4000/GINO400
F50.421.000

Pcs 1
Kg 40,3
mc 0,29