

GINO 500 GX53 LED

GRAND SIZE






Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Equipped with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **Kelvin settable GX53 LED modular system**. Insulation class II, Protection rating IP55.

*Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Provvisto di **sistema modulare a LED GX53 con Kelvin impostabile** certificato TÜV -CBdi lunga durata ed alta efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*




F60.000.D9K

CCT SETTABLE



MADE IN ITALY



GINO 500 GX53 LED - COMPONENTS

IP55



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

TETTO completo di pinnacolo decorativo, realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

DIFFUSER made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only, available in clear or opal colour.

DIFFUSORE realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) stabilizzato ai raggi UV, disponibile in colore trasparente o opale.

Decorative connection **RING** to be fixed on the luminaries diffuser.

ANELLO decorativo di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.

BASE made in shockproof resin material consisting of a support for post top installation (Ø 60mm) and of a white resin CONE REFLECTOR, to direct downwards the lighting output.

BASE dell'apparecchio realizzata in resina antiurto composta da un supporto per permettere il fissaggio dell'apparecchio a palo (Ø 60mm) e da un CONO riflettente in resina bianca per indirizzare verso il basso il flusso luminoso.

GINO 500 GX53 LED

F60.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 9,8 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,262

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal

GX53 LED




- **COST SAVING:** long-life and efficient LED light sources.
- **BUILT-IN DRIVER:** quick and easy lamp replacement.
- **GREAT FLEXIBILITY:** GX53 standard lamp holder.
- **FUTURE-PROOFED LUMINARIES:** performances easy to upgrade to latest technology developments.
- **SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** built-in driver fully protected against heat and humidity by silicone paste.

Luminaries supplied with white resin CEILING provided with TÜV-CB certified, long-life, efficient and **9x Kelvin settable GX53 LED lamps included**. Each lamp can be quickly and easily replaced individually, making the luminaries maintenance very simple.

100 - 240 V



LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX (Φ TOTAL) UP TO	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
 GX53 LED	9x 10W 90W	11610 lm	6500 K 4000 K 3000 K	.D9K

LED LAMPS





Comply with: EU2019/2015
EU2019/2020
Technical details on page 668.

CCT SETTABLE LED LAMP



CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (3000K/4000K/6500K) and get a customized ambiance.

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



**GINO 500 GX53 LED
9X10W**

POST height 5mt
10x10mt area: average 31 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GINO 500

GRAND SIZE





EKTOR 6000/GINO 500
F60.384.000

Pcs 1
Kg 84,8
mc 1,32

6735

400

EKTOR 5000/GINO 500 F60.377.000	AKILLE 5000/GINO 500 F60.427.000
Pcs 1 Kg 55,3 mc 0,39	
EKTOR 4500/GINO 500 F60.374.000	AKILLE 4500/GINO 500 F60.424.000
Pcs 1 Kg 49,8 mc 0,36	

600

600

5735
5235

EKTOR5000

AKILLE4500

265

EKTOR 4000/GINO 500 F60.371.000	AKILLE 4000/GINO 500 F60.421.000
Pcs 1 Kg 44,3 mc 0,33	
EKTOR 3500/GINO 500 F60.367.000	AKILLE 3500/GINO 500 F60.417.000
Pcs 1 Kg 40,9 mc 0,31	
EKTOR 3000/GINO 500 F60.364.000	AKILLE 3000/GINO 500 F60.414.000
Pcs 1 Kg 37,5 mc 0,28	

600

600

4735
4235
3735

EKTOR4000

AKILLE3500

265

GINO 500
F60.000

Pcs 1
Kg 9,8
mc 0,11

600

850

Ø 60

PILAR/GINO 500
F60.253

Pcs 1
Kg 11,8
mc 0,14

920

1250

NEW LOT/GINO 500
F60.115

Pcs 1
Kg 10,1
mc 0,12

600

960